

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana: 1 / 10		
		Datum izrade:	29.11.2017.	
	Motorno ulje 10W40	Verzija: I	Datum verzije: -	
		Revizija: -	Datum revizije: -	

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl.glasnik RS” 100/11)

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovačko ime: Motorno ulje 10W40.

Podpoglavlje 1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani način korišćenja: Motorno ulje za kamione.

Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Nema podataka.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču

a) Naziv: Bodena doo Temerin

b) Status: Uvoznik i distributer hemikalije

c) Adresa: Novosadska 168

Telefon: 021/846-252

Fax: 021/846-242

d) Elektronska adresa lica koje je zaduženo za dostavljanje bezbednosnog lista:

office@bodena.co.rs

Savetnik za hemikalije: marina.stajic@ecologistica.rs (radnim danom od 08-16h)

Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

011/360 84 40 dostupan 24 h (dežurni toksikolog)

011/266 11 22; 266 27 55 (centrala VMA)

Hitna pomoć 194, Vatrogasci 193, Policija 192

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Prema pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik RS, br. 105/2013 i 52/2017) hemikalija ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja:

Prema pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. Glasnik RS, br. 105/2013 i 52/2017) hemikalija se obeležava kao:

GHS piktogram opasnosti: Nije primenljivo.

Reč upozorenja: Nije primenljivo.

Obaveštenje o opasnosti: Nije primenljivo.

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana: 2 / 10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
		Revizija: -	Datum revizije: -

Dodatna obaveštenja o opasnosti:

EUH208: Sadrži Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli. Može da izazove alergijsku reakciju.

EUH210: Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Obaveštenje o merama predostrožnosti: Nije primenljivo.

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti:

- Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
- Podaci o drugim štetnim efektima na zdravlje ljudi:
Nema podataka.
- Podaci o efektima na životnu sredinu:
Nema podataka.

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance: Nije relevantno.

Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše:

Hemijski naziv	EC broj/ CAS broj/ Indeks broj	Klasifikacija	Sadržaj supstance u %
Ulja za podmazivanje (nafta), C ₂₀₋₅₀ , obrađena vodonikom, neutralno ulje – bazno; Bazno ulje – bez specifikacije; [Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom lakog vakum ulja, teškog vakum ulja i zaostalih ulja iz kojih su rastvaračem uklonjeni asfaltni sa vodonikom u prisustvu katalizatora postupkom u dva stepena između kojih se vrši deparafinacija. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika koji imaju broj C atoma pretežno u opsegu od C ₂₀ do C ₅₀ i finalni proizvod ulje viskoznosti približno od 32cSt na 40 °C. Sadrži relativno veliki udeo zasićenih ugljovodonika.]*	276-738-4/ 72623-87-1/ 649-483-00-5	Karc. 1B; H350 Asp. 1; H304	10 – 24,99
Fosforoditionska kiselina, smeša O,O-bis(1,3-dimetilbutil i izo-Pr) estara, cinkove soli	283-392-8/ -/ -	Irit. kože 2; H315 Ošt. oka 1; H318 Vod.živ.sred.-hron. 2; H411	1 – 2,49
Fenil, dodecil-, račvasti	310-154-3/ 121158-58-5/ 604-092-00-9	Kor. Kože 1C; H314 Toks. po repr. 2; H361f Vod.živ.sred.-ak. 1; H400 Vod.živ.sred.-hron. 1; H410	0,1 – 0,99
O,O,O-trifenil fosforotioat	209-909-9/ -/ -	Toks. po repr. 2; H361fd Vod.živ.sred.-hron. 4; H413	0,1 – 0,99
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	/274-263-7/ -/ -	Senzib. kože 1; H317	0,1 – 0,99

Specifične granične koncentracije:

Naziv supstance	Vrednost
Fosforoditionska kiselina, smeša O,O-bis(1,3-dimetilbutil i izo-Pr) estara, cinkove soli	Irit. Kože 2; H315: 6,25% ≤ c ≤ 100% Irit. Oka 2; H319: 10% < c ≤ 12,5% Ošt. Oka 1; H318: 12,5% < c ≤ 100%

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana:3 /10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40	Verzija: I	Datum verzije: -
Revizija: -		Datum revizije: -	

**Napomena L:* Klasifikacija supstance kao karcinogene ne primenjuje se jer je ekstrakcijom policikličnih aromata sa dimetilsulfoksidom (DMSO) prema metodi IP 346 dokazano da je njihov sadržaj u supstanci manji od 3% (m/m). Napomena L navodi se u Spisku klasifikovanih supstanci samo za određene složene supstance dobijene iz nafte. Za pune nazive skraćenica pogledati Poglavlje 16.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

- a) Udisanje:
Ne očekuje se potreba za prvom pomoći.
- b) Kontakt sa kožom:
Oprati kožu blagim sapunom i vodom.
- c) Kontakt sa očima:
U slučaju kontakta sa očima, odmah ispirati čistom vodom tokom 10-15 minuta.
- d) Gutanje:
Ne izazvati povraćanje. Isprati usta. Odmah potražiti pomoć/savet lekara.

Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

- a) Udisanje:
Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od udisanja.
- b) Kontakt sa kožom:
Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od kontakta sa kožom.
- c) Kontakt sa očima:
Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od kontakta sa očima.
- d) Gutanje:
Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od gutanja.

Zaštita pružaoca prve pomoći:

Ne preduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje vlastiti rizik niti aktivnosti za koje osoba nije prošla odgovarajuću obuku.

Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Terapija se primenjuje simptomatski. Nema specifičnog lečenja.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za gašenje požara: vodeni sprej, ugljen-dioksid, pena, prah.

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana:4 /10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40	Verzija: I	Datum verzije: -
Revizija: - Datum revizije: -			

Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara: ne koristiti mlaz vode.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Prilikom požara mogu nastati otrovni gasovi: ugljen-dioksid, ugljen-monoksid.

Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Preventivne mere: Biti na oprezu prilikom gašenja požara od hemikalija.

Uputstvo za gašenje požara: Koristiti raspršeni mlaz vode za hlađenje izloženih kontejnera.

Zaštitna oprema: Nositi zaštitnu odeću (SRPS EN 469) i aparat za disanje (SRPS EN 137).

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu (uključujući ličnu zaštitnu opremu u podpoglavlju 8.2) da se spreči kontakt sa kožom i očima. Opasnost od klizanja po prosutom proizvodu.

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti izlivanje proizvoda u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode. Obavestiti nadležni organ ukoliko dođe do izlivanja proizvoda.

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

- a) Posebne mere za ograničavanje izlivanja hemikalije su postavljanje brana i barijera od peska, zemlje i drugih odgovarajućih materijala.
- b) Pokupiti prosut proizvod apsorbujućim materijalom (pesak, piljevina, kiselgur). Oprati detegentom. Područje prolivanja može biti klizavo. Odložiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada.
- c) Odlagati u odgovarajuće kontejnere sa jasnom naznakom za odlaganje u skladu sa republičkim propisima

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti poglavlje 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu higijenu, videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Izbegavati nepotrebno izlaganje. Obično je potrebno lokalno i opšte provetravanje prostorije. Odgovarajuća temperatura rukovanja je <40 °C. Prati ruke i druga izložena mesta kože sa blagim sapunom i vodom pre jela, pića, pušenja i nakon prestanka rada.

Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

- a) Čuvati na suvom i hladnom mestu. Čuvati u dobro provetrenim prostorijama.

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana:5 /10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40	Verzija: I	Datum verzije: -
Revizija: -		Datum revizije: -	

- b) Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima u originalnoj ambalaži proizvođača. Skladištiti na temperaturi <40 °C.
- c) Odlagati u odgovarajuće kontejnere sa jasnom naznakom za odlaganje u skladu sa republičkim propisima.

Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Nema podataka.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti

Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Prema pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl. Glasnik RS, br. 106/2009) nisu propisane granične vrednosti za pojedinačne sastojke smeše.

Biološke granične vrednosti:

Ne postoji nijedna nacionalna granica izloženosti.

Granične vrednosti izloženosti prema podacima iz bezbednosnog lista proizvođača:

Magla mineralnih ulja	TWA, 8 sati u danu: 5 mg/m ³
-----------------------	---

Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Opšte zaštitne mere: Obezbediti dobru ventilaciju na radnom mestu.

Lična zaštita:

a) Zaštita očiju/lica:

Nositi zaštitne naočari (SRPS EN 166).

b) Zaštita kože:

-zaštita ruku: Nositi zaštitne rukavice (SRPS EN 374). Vreme proboja: minimum >480 minuta pri dugotrajnoj izloženosti; materijal/debljina: >0,35 mm (nitrilna guma).

-zaštita drugih delova tela: Nije potrebna posebna zaštita za telo pri normalnim uslovima upotrebe.

c) Zaštita disajnih organa:

Nije potrebna posebna zaštita disajnih organa pri normalnim uslovima upotrebe.

d) Zaštita od termičkih opasnosti:

Nije potrebna.

Higijenske mere:

Pridržavati se uobičajenih higijenskih mera prilikom rukovanja hemikalijama.

Kontrola izloženosti životne sredine:

Sprečiti izlivanje proizvoda u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana: 6 / 10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
		Revizija: -	Datum revizije: -

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

- a) Izgled-agregatno stanje: Uljana tečnost, žuto-braon boje.
- b) Miris: Karakterističan.
- c) Prag mirisa: Nema podataka.
- d) pH hemikalije: Nema podataka.
- e) Tačka topljenja/temperatura mržnjenja: Nema podataka.
- f) Početna tačka ključanja i opseg ključanja: Nema podataka.
- g) Tačka paljenja: >200 °C.
- h) Brzina isparavanja: Nema podataka.
- i) Zapaljivost: Nema podataka.
- j) Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnost: Nema podataka.
- k) Napon pare: Nema podataka.
- l) Gustina pare: Nema podataka.
- m) Relativna gustina: 0,872 g/cm³ na 15°C.
- n) Rastvorljivost: Slabo rastvorljiv u vodi, proizvod pliva po površini.
- o) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nema podataka.
- p) Temperatura samozapaljenja: Nema podataka.
- q) Temperatura razlaganja: Nema podataka.
- r) Viskozitet: Kinematički: 87 mm²/sec.
- s) Eksplozivna svojstva: Nema podataka.
- t) Oksidujuća svojstva: Nema podataka.

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci

Nema podataka.

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Proizvod je stabilan pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja.

Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja nema mogućnosti nastanka opasnih reakcija.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Nema podataka.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Izbegavati kontakt sa jakim oksidantima, kiselinama, bazama.

Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Pri normalnim uslovima skladištenja i rukovanja nema opasnih proizvoda razgradnje.

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana: 7 / 10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
		Revizija: -	Datum revizije: -

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

a) Akutna toksičnost

Naziv proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Doza
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	LD ₅₀ Oralno	Pacov	> 5000 mg/kg
	LD ₅₀ Dermalno	Kunić	> 5000 mg/kg
	LC ₅₀ Udisanje	Pacov	> 1,7 mg/m ³

Na osnovu dostupnih podataka, supstanca ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

b) Korozivno oštećenje kože/iritacija

Nema podataka.

c) Teško oštećenje oka/iritacija oka

Na osnovu dostupnih podataka, supstanca ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

d) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože

Nema podataka.

e) Mutagenost germinativnih ćelija

Nema podataka.

f) Karcinogenost

Nema podataka.

g) Toksičnost po reprodukciju

Nema podataka.

h) Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost

Naziv proizvoda/sastojka	Vrednost
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	> 500 mg/kg

Na osnovu dostupnih podataka, supstanca ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

i) Specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost

Nema podataka.

j) Opasnost od aspiracije

Motorno ulje 10W40	
Viskozitet, kinematički	87 mm ² /s na 40 °C

Hemikalija se ne klasifikuje kao Opasnost od aspiracije, H304 jer je kinematički viskozitet veći od 20,5 mm²/s mereno na 40 °C.

Podpoglavlje 11.2. a) Informacije o verovatnim putevima izlaganja: Nema podataka.

b) Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Kontakt sa očima: Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od kontakta sa očima.

Udisanje: Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od udisanja

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana:8 /10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
Revizija: - Datum revizije: -			

Kontakt sa kožom: Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od kontakta sa kožom.

Gutanje: Pri normalnim uslovima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost od gutanja.

Potencijalne hronične zdravstvene posledice: Nema podataka.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Fenil, dodecil-, račvasti	Efekat doze	Vreme izlaganja	Vrste	Vrednost
Toksičnost (ribe)	LC ₅₀	-	Pimephales promelas	40 mg/l
Toksičnost (alge)	EC ₅₀	-	Chlorophyta Mysidopsis Bahia	0,36 mg/l > 0,58 mg/l
Toksičnost (rakovi)	EC ₅₀	- 21d	Daphnia magna	0,037 mg/l 0,0079 mg/l
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	Efekat doze	Vreme izlaganja	Vrste	Vrednost
Toksičnost (ribe)	LC ₅₀	-	Pimephales promelas Cyprinodon variegatus	> 1000 mg/l > 10000 mg/l
Toksičnost (alge)	EC ₅₀	-	Chlorophyta	> 1000 mg/l
Toksičnost (rakovi)	EC ₅₀	-	Daphnia magna	> 1000 mg/l
Fosforoditionska kiselina, smeša O,O-bis(1,3-dimetilbutil i izo-Pr) estara, cinkove soli	Efekat doze	Vreme izlaganja	Vrste	Vrednost
Toksičnost (ribe)	LC ₅₀ LC ₅₀ NOEC (akutno)	- 4 d	Oncorhynchus mykiss Cyprinodon variegatus Oncorhynchus mykiss	4,5 mg/l 46 mg/l 1,8 mg/l
Toksičnost (alge)	EC ₅₀ EC ₅₀ NOEC (hronično)	0,1 d 3 d	Chlorophyta	10000 mg/l 21 mg/l 10 mg/l
Toksičnost (rakovi)	EC ₅₀ EC ₅₀ NOEC (hronično)	- 21 d 2 d	Daphnia magna	23 mg/l 0,8 mg/l 10 mg/l

Na osnovu dostupnih podataka, hemikalija ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Naziv supstance/proizvoda	Perzistentnost i razgradljivost
Motorno ulje 10W40	Nerastvorljiv u vodi, stoga je minimalno biorazgradljiv.
Fenil, dodecil-, račvasti	Biodegradacija: 25 % za 28 dana
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	BPK: 8% za 28 dana
Fosforoditionska kiselina, smeša O,O-bis(1,3-dimetilbutil i izo-Pr) estara, cinkove soli	1,5 % za 28 dana

Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Naziv supstance/proizvoda	Rezultat
Fenil, dodecil-, račvasti	BCF: 794,33 Log K _{ow} 7,14
Benzensulfonska kiselina, mono C16-24-alkil derivati, kalcijumove soli	Log K _{ow} 4,46-10,88
Fosforoditionska kiselina, smeša O,O-bis(1,3-dimetilbutil i izo-Pr) estara, cinkove soli	Log K _{ow} 0,56

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana:9 /10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
		Revizija: -	Datum revizije: -

Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu

Nema podataka.

Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Nema podataka.

Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti

Nema podataka.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada

- a) Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Prazni kontejneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način.
- b) Odložiti višak proizvoda preko ovlašćenog operatera za odlaganje otpada. Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom.
- c) Mere predostrožnosti za preporučeni tretman otpada:
Odlagati na siguran način u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

ADR/RID/ADN/IATA code

Podpoglavlje 14.1. UN broj: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.4. Ambalažna grupa: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika: Nema podataka.

Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju: Nema podataka.

Proizvod nije klasifikovan kao opasan za transport u suvozemnom, vodenom i avionskom transportu.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o hemikalijama („Sl. Glasnik RS“, br 36/2009,88/2010,92/2011,93/2012 i 25/2015)

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“, br. 106/2009)

Zakon o transportu opasnog tereta („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2010 i 104/2016)

Pravilnik o sadržini bezbednosnog lista („Sl. Glasnik RS“, br. 100/11)

	BEZBEDNOSNI LIST	Strana: 10 / 10	
		Datum izrade:	29.11.2017.
	Motorno ulje 10W40		Verzija: I
Revizija: - Datum revizije: -			

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl. Glasnik RS“, br. 64/2010, 26/2011, 105/2013 i 52/2017)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Sl. Glasnik RS“, br. 50/2017)

Podpoglavlje 15.2. Procene bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti hemikalije nije sprovedena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Podpoglavlje 16.1. Navođenje izmena: /

Podpoglavlje 16.2. Skraćenice i akronimi:

Karc. 1B – Karcinogenost, kategorija 1B

Asp. 1 – Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Irit. kože 2 – Iritacija kože, kategorija 2

Ošt. oka 1 – Teško oštećenje oka, kategorija 1

Kor. kože 1C - Korozivno oštećenje kože, kategorija 1C

Toks. po repr. 2 - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

Senzib. kože 1 – Senzibilizacija kože, kategorija 1

Vod.živ.sred.-ak. 1 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1

Vod.živ.sred.-hron. 1 (2,4) - Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1 (2,4)

BCF – faktor biokoncentracije (bioconcentration factor)

Podpoglavlje 16.3. Izvor ključnih podataka za ovaj bezbednosni list: SDS proizvođača.

Podpoglavlje 16.4. Spisak relevantnih oznaka rizika (R oznaka) sa pripadajućim tekstom, obaveštenja o opasnosti sa pripadajućim tekstom, oznaka bezbednosti sa pripadajućim tekstom i/ili obaveštenja o merama predostrožnosti sa pripadajućim tekstom:

Obaveštenja o opasnosti – H:

H304 - Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H314 - Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315 - Izaziva iritaciju kože.

H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka.

H350 - Može da dovede do pojave karcinoma.

H361f - Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

H361fd - Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. Sumnja se da može štetno da utiče na plod

H400 - Veoma toksično po živi svet u vodi

H410 - Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H411 - Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

H413 - Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi.

Obaveštenja o merama predostrožnosti – P: /